

Pintura Elastomérica Premium

Es un recubrimiento a base de estireno – acrílico de excelente cubrimiento y rendimiento, ideal para proteger ambientes interiores y exteriores. Dentro de su formulación se ocupan agentes bactericidas y fungicidas que dan una protección preventiva a la formación de hongos y algas. Es un producto libre de plomo y mercurio, fabricado con materias primas de alta calidad y estabilidad.

Brinda propiedades de elasticidad y flexibilidad ideal para sellar muros verticales y proteger los mismos de la humedad e intemperismo.

Características Técnicas

1. Lavabilidad

Es un recubrimiento 100% lavable, dicha acción debe hacerse con una esponja no abrasiva con una solución de agua y jabón. Consultar con su asesor el procedimiento correcto de lavado.

2. Durabilidad

Es un recubrimiento con una expectativa de vida de 5 años.

3. Medición

Sólidos Peso: **47 – 49%**

Peso por galón **4.77 Kgs/gal**

Ventajas

- Excelente protección para exteriores e interiores brindando propiedades de elasticidad y flexibilidad sellando muros verticales y protegiendolos de la humedad e intemperismo.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Resistente a hongos, algas y líquenes.
- Libre de plomo y mercurio.
- Amigable con el medio ambiente.
- Debido a su alta flexibilidad y espesor oculta microfisuras que puedan existir en el sustrato.

Usos recomendados

- Exterior e interior

Tipos de superficie:

- Acero / Hierro
- Aluminio Galvanizado
- Concreto
- Repello
- Tablayeso
- Madera
- Stucco Cementicio

Datos Técnicos

3. Rendimiento

15 a 17 metros cuadrados por galón a dos manos de aplicación.

(El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato)

Si la superficie en donde se aplicará el recubrimiento es nueva es necesario utilizar sellador según sea el caso.

4. Acabados

- Satinado

5. Aplicación

5.1 Se puede aplicar con rodillo, brocha o bien sistemas de aire o airless.

5.2 Si el sustrato es nuevo es recomendable utilizar sellador para evitar el consumo de pintura y garantizar la definición de color.

5.3 Se debe respetar el tiempo de fraguado del sustrato para no tener problemas de desempeño con el recubrimiento, para una construcción tradicional el tiempo es de 28 días mínimo.

5.4 Si el sustrato presenta presencia de hongo, grasas, suciedad o algún elemento extraño, es necesario removerlo para garantizar el anclaje del recubrimiento y tener un buen desempeño del material.

5.5 La pintura viene lista para aplicar y no es recomendable su dilución.

5.6 Diluir el material a más del porcentaje recomendado puede reducir el desempeño de este.

5.7 Para una aplicación con airless reducir máximo a un 15% con agua.

Tiempo de secado

- La primera mano seca en 60 minutos al tacto.
- Tiempo de repinte 5 horas
- El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura y humedad que se tenga en el momento de la aplicación.

Almacenaje

La pintura se debe almacenar a temperatura ambiente, en un ambiente seco y no a la intemperie. NO almacenar pintura diluida.

*Consultar paleta de colores

Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima sea cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

Precauciones

Este producto puede causar irritación. En caso de accidente lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y evitar el contacto prolongado con la piel y/o los ojos.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VÓMITO y busque inmediatamente ayuda médica.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración, buscar ayuda médica inmediata.

Garantía

Proalto garantiza, que el material está formulado a modo de no tener problemas de anclaje o separación de color.

Si existe desprendimiento de este por problemas de sustrato o preparación de superficie Proalto no se hace responsable de los daños causados al material.

*Consultar paleta de colores



PROALTO

www.proalto.net

BOGEN