

SELLADOR

Sellador multipropósito fabricado con resinas vinílica y estirena diseñado para sellar superficies, posee un alto cubrimiento y rendimiento, facilita la adherencia del acabado final ya que funciona como un enlace entre el recubrimiento (acabado) y la superficie donde es aplicado promoviendo un perfil de anclaje adecuado

Ventajas

- Sella la superficie brindando uniformidad al recubrimiento final
- Promueve la adherencia entre el acabado final y la superficie.
- Alto cubrimiento y rendimiento.
- Ahorro de acabado final ya que sella el poro debido a su alta concentración de sólidos y resinas.
- Producto libre de plomo y mercurio

Usos recomendados

- Exterior e interior
- Tipos de superficie
- Concreto
- Repello
- Tablayeso
- Monocapa
- Madera
- Stucco cementicio

Datos Técnicos

1. Rendimiento

El sellador tiene un rendimiento aproximado de 175 a 200 metros cuadrados a una mano de aplicación.
Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato y la porosidad del mismo.

Sólidos por peso: 47 – 49 %

Colores: Blanco y Gris

2. Acabados

- Mate

3. Aplicación

3.1 Se puede aplicar con rodillo, brocha o bien sistemas de aire o airless.

3.2 Se debe respetar el tiempo de fraguado del sustrato para no tener problemas de desempeño con el sellador, para una construcción tradicional el tiempo de fraguado es de 28 días.

3.3 Si el sustrato presenta presencia de hongo, grasas, suciedad o algún elemento extraño, es necesario removerlo para garantizar el anclaje del sellador sobre el sustrato y así mismo un buen sello del poro.

Tiempo de secado

- La primera mano seca en 60 minutos al tacto.
- Tiempo de repinte 5 horas
- El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura y humedad que se tenga en el momento de la aplicación.

Almacenaje

La pintura se debe almacenar a temperatura ambiente, en un ambiente seco y no a la intemperie. NO almacenar pintura diluida.



Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima sea cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

Precauciones

Este producto puede causar irritación. En caso de accidente lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y evitar el contacto prolongado con la piel y/o los ojos.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VÓMITO y busque inmediatamente ayuda médica.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración, buscar ayuda médica inmediata.

Garantía

Proalto garantiza, que el material está formulado a modo de no tener problemas de anclaje o separación de color.

Si existe desprendimiento de este por problemas de sustrato o preparación de superficie Proalto no se hace responsable de los daños causados al material.

*Consultar paleta de colores